

## Technische Daten **wood Parquet "Jewel Kollektion"**

Spezifikation	
Bezeichnung	3-Schicht Holz-Fertigparkett, 1-Stab Landhausdielen <b>WICANDERS® „Loc&amp;Fold-System“</b> , 4-seitig gefast, längsseitig gefast <sup>(1)</sup>
Norm	DIN EN 13489   2017-12
Holzart	Eiche
Härtegrad (Brinell)	ca. 38 N/mm <sup>2</sup>
Feuchtigkeitsgehalt	7 % (± 2 %)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,110 m <sup>2</sup> K/W, geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung max. 26° C Oberflächentemperatur
Brandklasse	Dfl - s1 (normal entflammbar)
Formaldehyd-Emission	E1-Klasse (< 0,1 ppm)
Abmessungen	
Länge	2200 mm
Breite	220 mm
Dicke	15 mm
Dicke der Nutzschicht	4,0 mm, mehrere Renovierungen der Deckschicht möglich
Inhalt Paket	6 Dielen / Pack = 2,904 m <sup>2</sup> <sup>(2)</sup> Kurzlängen vereinzelt möglich
Inhalt Palette	44 Pack / Palette = 127,776 m <sup>2</sup>

products	
82000237 <sup>(1)</sup> / RW04391 <sup>(1)</sup> , "Diamond"	Eiche Natur 1-Stab, oxidativ natur-geölt, längsseitig gefast
82000239 <sup>(1)</sup> / RW04392 <sup>(1)</sup> , "Topas"	Eiche Natur 1-Stab, oxidativ leicht weiss geölt, längsseitig gefast
82000241 / RW04393, "Amethyst"	Eiche Rustikal 1-Stab, gebürstet, gebeizt, handgehobelt mit erhabenen Ästen, oxidativ natur-geölt, 4-seitig gefast
82000242 / RW04394, "Carnelian"	Eiche Rustikal 1-Stab, gebürstet, handgehobelt mit erhabenen Ästen, geräuchert, weiß gekalkt, oxidativ weiß geölt, 4-seitig gefast
82000243 / RW04395, "Ruby"	Eiche Rustikal 1-Stab, geräuchert, stark gebürstet, grosse Risse, oxidativ natur-geölt, 4-seitig gefast
82000245 / RW04396, "Beryl"	Eiche Rustikal 1-Stab, geräuchert, stark gebürstet, grosse Risse, weiss gekalkt, oxidativ weiß geölt, 4-seitig gefast
82000247 / RW04397, "Emerald"	Eiche Rustikal 1-Stab, geschroppt, oxidativ natur-geölt, 4-seitig gefast