

Technische Daten **wood Parquet** "Manor House Kollektion XXL"

Spezifikation	
Bezeichnung	3-Schicht Holz-Fertigparkett, 1-Stab Landhausdielen WICANDERS ® „Loc&Fold-System“, 4-seitig gefast
Norm	DIN EN 13489 2017-12
Holzart	Eiche
Härtegrad (Brinell)	ca. 38 N/mm ²
Feuchtigkeitsgehalt	7 % (± 2 %)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,110 m ² K/W, geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung max. 26° C Oberflächentemperatur
Brandklasse	Dfl - s1 (normal entflammbar)
Formaldehyd-Emission	E1-Klasse (< 0,1 ppm)
Abmessungen	
Länge	2200 mm
Breite	260 mm
Dicke	15 mm
Dicke der Nutzschicht	3,5 mm, mehrere Renovierungen der Deckschicht möglich
Inhalt Paket	6 Dielen / Pack = 3,432 m ² Kurzlängen vereinzelt möglich
Inhalt Palette	40 Pack / Palette = 96,096 m ²
Produkte	
82000231 / RW04385A, "Derby"	Eiche Rustikal 1-Stab, gebürstet, oxidativ natur-geölt, 4-seitig gefast
82000233 / RW04386A, "Devon"	Eiche Rustikal 1-Stab, gebürstet, oxidativ weiß geölt, 4-seitig gefast