

Technische Daten **wood Parquet** "Manor House geölt Kollektion"

Spezifikation	
Bezeichnung	3-Schicht Holz-Fertigparkett, 1-Stab Landhausdielen WICANDERS ® „Loc&Fold-System“, längsseitig gefast
Norm	DIN EN 13489 2017-12
Holzart	Eiche
Härtegrad (Brinell)	ca. 38 N/mm ²
Feuchtigkeitsgehalt	7 % (± 2 %)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,105 m ² K/W, geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung max. 26° C Oberflächentemperatur
Brandklasse	Dfl - s1 (normal entflammbar)
Formaldehyd-Emission	E1-Klasse (< 0,1 ppm)
Abmessungen	
Länge	1900 mm
Breite	190 mm
Dicke	14 mm
Dicke der Nutzschicht	3,0 mm, mehrere Renovierungen der Deckschicht möglich
Inhalt Paket	8 Dielen / Pack = 2,888 m ² Kurzlängen vereinzelt möglich
Inhalt Palette	40 Pack / Palette = 115,520 m ²
Produkte	
82000104 / RW04206A, "Abington"	Eiche Rustikal 1-Stab, oxidativ natur-geölt, längsseitig gefast
82000105 / RW04207A, "Lumley"	Eiche Rustikal 1-Stab, oxidativ weiß geölt, längsseitig gefast
82000107 / RW04208A, "Essex"	Eiche Natur 1-Stab, oxidativ natur-geölt, längsseitig gefast
82000110 / RW04209A, "Nottingham"	Eiche Natur 1-Stab, oxidativ weiß-geölt, längsseitig gefast