

Technische Daten **wood Parquet** "Victoria Kollektion"

Spezifikation	
Bezeichnung	3-Schicht Holz-Fertigparkett, 1-Stab Landhausdielen WICANDERS ® „Loc&Fold-System“, 4-seitig gefast
Norm	DIN EN 13489 2017-12
Holzart	Eiche
Härtegrad (Brinell)	ca. 38 N/mm ²
Feuchtigkeitsgehalt	7 % (± 2 %)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,110 m ² K/W, geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung max. 26° C Oberflächentemperatur
Brandklasse	Dfl - s1 (normal entflammbar)
Formaldehyd-Emission	E1-Klasse (< 0,1 ppm)

Abmessungen	
Länge	1900 mm
Breite	190 mm
Dicke	15 mm
Dicke der Nutzschicht	4,0 mm, mehrere Renovierungen der Deckschicht möglich
Inhalt Paket	8 Dielen / Pack = 2,888 m ² Kurzlängen vereinzelt möglich
Inhalt Palette	40 Pack / Palette = 115,520 m ²

Produkte	
82000138 / RW04253C, "Sand"	Eiche Rustikal 1-Stab, gebürstet, handgehobelt, astig, oxidativ natur-geölt, 4-seitig gefast
82000147 / RW04256C, "Grafite"	Eiche Rustikal 1-Stab, geräuchert, gebürstet, handgehobelt, astig, schwarze Pore, oxidativ natur-geölt, 4-seitig gefast
82000150 / RW04258C, "Copper"	Eiche Rustikal 1-Stab, geräuchert, gebürstet, handgehobelt, astig, gebeizt, oxidativ natur-geölt, 4-seitig gefast
82000140 / RW04254C, "Ivory"	Eiche Rustikal 1-Stab, geräuchert, gebürstet, handgehobelt, astig, oxidativ weiß geölt, 4-seitig gefast
82000143 / RW04255C, "Steel"	Eiche Rustikal 1-Stab, geräuchert, gebürstet, handgehobelt, astig, weiß gekalkt, oxidativ weiß geölt, 4-seitig gefast
82000284 / RW04450A, "Pebble"	Eiche Rustikal 1-Stab, dunkel geräuchert, handgehobelt, gebürstet, astig, weiß gekalkt, oxidativ weiß geölt